

# 1. NEU

Ideal für  
alle **5-Achs-**  
**Applikationen**  
Das ultra-  
schlanke APC

# SK

SK40 Ultraschlank.

Speziell für 5-Achsapplikationen.

2 – 14 mm

A	Part.No.	Form	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	Balanced	kg
112	300 414Z 240 1	A/AD	38	61	78	93	24	30	50	20.000 G=2,5	1,3



# HSK

HSK63 Form A Ultraschlank.

Speziell für 5-Achsapplikationen.

2 – 14 mm

A	Part.No.	Form	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	Balanced	kg
142	300 414Z 663 1	A	38	61	78	116	24	30	53	20.000 G=2,5	1,5



# POLYGON

PSC 63 Ultraschlank.

Speziell für 5-Achsapplikationen.

2 – 14 mm

A	Part.No.	Form	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	Balanced	kg
130	300 414Z 9C6 1	A	38	61	78	93	24	30	50	12.000 G=2,5	1,5



# MAS-BT

BT40 Ultraschlank.

Speziell für 5-Achsapplikationen.

2 – 14 mm

A	Part.No.	Form	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	Balanced	kg
120	300 414Z 440 1	A/AD	38	61	78	93	24	30	50	20.000 G=2,5	1,5

