

Feinwuchten

Durch 6 x M4 Gewindebohrungen und unter Verwendung von Wuchtschrauben kann dieses Spannfutter auf höchste Laufruhe getrimmt werden. Die APC Spannfutter sind vorgewuchtet bis 20.000 / G=2,5. Je nach Anwendung und Werkzeug wird eine feinere Wuchtgüte verlangt. Mit Schrauben aus unserem Wuchtgewichte Set mit eingespanntem Werkzeug in der Wuchtmaschine einfach feinwuchten.



Folgende APC Spannfutter sind alternativ mit Feinwuchtbohrungen ausgestattet

SK		A	Part.No.	Info
SK30	2-14 mm	92	300 014Z 230 4	S. 14
SK40	2-14 mm	63	300 014Z 240 4	S. 14
SK40	2-14 mm	112	300 414Z 240 4	S. 14
SK30	2-14 mm	142	300 514Z 230 4	S. 14
SK40	2-14 mm	112	300 514Z 240 4	S. 14
SK40	2-14 mm	149	300 914Z 240 4	S. 14
SK30	2-20 mm	92	300 120Z 230 4	S. 15
SK40	2-20 mm	63	300 020Z 240 4	S. 15
SK40	2-20 mm	112	300 520Z 240 4	S. 15
SK40	2-20 mm	149	300 920Z 240 4	S. 15
SK40	16-32 mm	102	300 025Z 240 4	S. 15

HSK		A	Part.No.	Info
HSK50 Form A	2-14 mm	101	300 014Z 650 4	S. 16
HSK63 Form A	2-14 mm	92	300 014Z 663 4	S. 16
HSK63 Form A	2-14 mm	142	300 414Z 663 4	S. 16
HSK63 Form A	2-14 mm	142	300 514Z 663 4	S. 16
HSK50 Form A	2-14 mm	187	300 214Z 650 4	S. 16
HSK63 Form A	2-14 mm	178	300 214Z 663 4	S. 16
HSK50 Form A	2-20 mm	101	300 120Z 650 4	S. 17
HSK63 Form A	2-20 mm	92	300 120Z 663 4	S. 17
HSK63 Form F	2-20 mm	92	300 120F 663 4	S. 17
HSK63 Form A	2-20 mm	142	300 520Z 663 4	S. 17
HSK63 Form A	2-20 mm	178	300 220Z 663 4	S. 17
HSK63 Form A	16-32 mm	132	300 025Z 663 3	S. 17

MAS-BT		A	Part.No.	Info
BT30	2-14 mm	82	300 014Z 430 4	S. 20
BT40	2-14 mm	70	300 014Z 440 4	S. 20
BT40	2-14 mm	120	300 414Z 440 4	S. 20
BT40	2-14 mm	120	300 514Z 440 4	S. 20
BT40	2-14 mm	156	300 914Z 440 4	S. 20
BT30	2-20 mm	82	300 120Z 430 4	S. 21
BT40	2-20 mm	70	300 020Z 440 4	S. 21
BT40	2-20 mm	120	300 520Z 440 4	S. 21
BT40	2-20 mm	156	300 920Z 440 4	S. 21
BT40	16-32 mm	110	300 025Z 440 4	S. 21

BT *		A	Part.No.	Info
BT30 *	2-20 mm	81	300 120Z 43P 4	S. 23
BT40 *	2-20 mm	69	300 020Z 44P 4	S. 23
BT40 *	2-20 mm	119	300 820Z 44P 4	S. 23

Wuchtgewichte Set

bestehend aus:	Part.No.
je 20 St. M4 mit Länge 4, 5, 6, 8 und 10	
Sechskantschlüssel SW 2	139 4000 000 4